ブリヂストンラケット・カスタマイズサービス

BRIDGESTONE

X-BLADEをあなたのプレースタイルに合わせてカスタマイズ！

パーツを組み合わせて、36通りのカスタマイズをご提案いたします。

すべてのカスタマイズにグリップサイズ：G1、G2、G3が選択可能　12通り×3→全部で36通りのカスタマイズが可能です。

ラケット長さ		サイドパーツ	トップバンパー	グリップチェンジ（重い）（長い）		重さ	バランス	効果	対象
ラケット長さ27インチ	❶	―	―	―		―	―	―	―
	❷	＋	―	―	➡	+5g	+3mm	フェースの安定性、コントロール性が向上	コントロール性と面安定を求める方
	❸	―	＋	―	➡	+3g	+3mm	ややトップヘビー、ストロークのパワーアップ	ストロークにパワーを求める方
	❹	―	―	＋ 重	➡	+5g	−4mm	トップライト、操作性の向上	ダブルス中心で操作性を重視される方、ボールの弾道を上げたい方
	❺	＋	＋	―	➡	+8g	+6mm	トップヘビーで面安定性も効果大	ストロークにパワーとスピンを求める方
	❻	＋	―	＋ 重	➡	+10g	−1mm	ラケット重量を上げて面安定重視	バランスをほとんど変えずに総重量を増やし、コントロール性を向上させたい方
	❼	―	＋	＋ 重	➡	+8g	−1mm	ラケット重量を上げてパワーアップ	バランスをほとんど変えずに総重量を増やし、ボールスピードを向上させたい方
	❽	＋	＋	＋ 重	➡	+13g	+2mm	最重量、最安定ヘビースペック	スイングスピードが速く、パワーと安定性を求める方
ラケット長さ27.25インチ	❾	―	―	＋ 長	➡	+3g	+3mm	リーチが広がる、パワー増	リーチを広げ、ストロークとサービスによりパワーを求める方、コートカバーリングを広げたい方
	❿	＋	―	＋ 長	➡	+8g	+6mm	フェースの安定性、コントロール性が向上	リーチを広げ、面安定を求める方
	⓫	―	＋	＋ 長	➡	+6g	+6mm	ややトップヘビー、ストロークのパワーアップ	リーチを広げ、ストロークにパワーを求める方
	⓬	＋	＋	＋ 長	➡	+11g	+9mm	トップヘビーで面安定性も効果大	スイングスピードが速く、リーチを広げ、ストロークにパワーとスピンを求める方

※グリップチェンジは別売りです　取扱店でご注文頂き、当社工場での対応となります（納期：約10日）

【カスタマイズパーツの取り付け方】

※わかりやすくする為、実際の製品と異なる色を使用しています

1．サイドパーツの取り付け方

：ストリングでパーツを抑えるようにして
パーツを固定していきます

①．縦糸を通常通りに張ります
②．横糸の途中まで通常通りに張ります
③．サイドパーツの向きを確認します

「↑UP」表記があります
↑の上方向がラケットのトップ側になります

④．サイドパーツを仮止めします

ラケット側の凹部とサイドパーツの凸部を合わせます
※セロハンテープで仮止めをすると⑤以降の作業が
簡単にできます

⑤．パーツを固定　（Ａサイド）
上から張る場合も下から張る場合も、
一番最初に凹部分の上からストリングを
通します
手で軽く押さえながら、ストリングで
パーツを固定します

・上から張る場合は6本目から7本目に進むときにパーツ取り付け
・下から張る場合は、下から5本目から6本目に進むときにパーツ取り付け

⑥．逆サイドのパーツを固定　（Ｂサイド）
Ｂサイド（Ａサイドの反対側）は
フェース内側からサイドパーツに向かって
ストリングを通し、パーツを固定します

⑦．AサイドとBサイドのパーツに横糸を
交互に通しつつ張り、パーツを固定します

完成

＜Ａサイド＞

＜Ｂサイド＞

※ＡサイドとＢサイドで
異なる箇所のストリングホールを
通っていれば完成です

2．トップバンパーの取り付け方

：通常のグロメット交換と同様に作業します
グロメットをホールに挿入する際には、目打ちを使用し
ラケットや身体を傷付けないように作業してください

ご注意：・トップバンパー及びサイドパーツの取り付けはストリング張替時に限り脱着ができます
・より安全にかつ効果的にご使用いただくために、ご使用前には必ず
本取扱説明書又は当社ホームページをご確認ください
・この商品はブリヂストンテニスラケットのうちカスタマイズサービス
対応機種専用として企画制作されています　本来の目的以外のご使用はおやめください

ブリヂストンスポーツ株式会社

東京都港区浜松町２－４－１世界貿易センタービル〒105-6127
商品のお問合せは　お客様コールセンター0120-116613
平日10：00～17：30（土日・祝日及び当社指定休日は除く）